

Cod comandă	0 601 066 E02
Cod EAN	3165140837224
3 baterii 1,5 V LR6 (AA)	✓
Clemă pentru tavan	✓
Plăcuță de vizare laser	✓
Suport rotativ RM 1 Professional 0 601 092 600	✓
Valiză profesională	✓



Date tehnice

Date tehnice

Diodă laser	630 – 650 nm, < 1mW
Temperatura de funcționare	-10 – 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 – 70 °C
Clasa laser	2
Domeniu de lucru, valoare	15 m
Domeniu de lucru	până la 15 m
Precizie de nivelare	± 0,3 mm/m* (*plus deviere în funcție de utilizare)
Domeniu de lucru puncte laser, max.	10 m (sus) 10 m (jos)
Domeniu de autonivelare	± 4°
Timpul de nivelare	4 s
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă	IP 54
Alimentare curent electric	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Durată de funcționare, maximă	6 h în regim de linii încrucișate și punct 8 h în regim de linii încrucișate 12 h în regim de linii și punct 16 h în regim de linii 22 h în regim punct
Filet prindere pe stativ	1/4", 5/8"
Greutate, aprox.	0.49 kg
Culoare linie laser	roșu
Proiecție laser	2 linii / 2 puncte
Precizie punct pe direcția normalei	± 0,7 mm/m* (*plus deviere în funcție de utilizare)



Avantaje

Argument principal de vânzare

- Compactă și versatilă pentru aplicații de nivelare pe distanțe scurte

Beneficii pentru utilizatori

- Atât liniile orizontale, cât și cele verticale sunt perfecte pentru aplicații de nivelare pe distanțe scurte
- Bucură-te de aplicații de transfer precis datorită celor două puncte de verticală centrate
- Suportul rotativ RM 1 Professional permite poziționarea cu ușurință a liniilor laser în jurul punctelor de verticală