

# 0 603 102 021 – PMF 220 CE

Cod comandă	0 603 102 021
Cod EAN	4053423200522
Cheie hexagonală exterioră	✓
HCS cu lamă multiplă, 24 x 11 mm, ASZ 32 SC 2 609 256 D22	✓
Limitator de reglare a adâncimii în 4 trepte pentru pânze de ferăstrău segmentate 2 609 256 C61	✓
Placa de șlefuire Delta 93 mm, AVZ 93 G 2 609 256 956	✓
Pânză HCS cu intrare directă în material, lemn, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC 2 609 256 947	✓
Pânză de ferăstrău segmentată BIM Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 85 EB 2 609 256 943	✓
Pânză de ferăstrău segmentată HM-RIFF, 85 mm, ACZ 85 RT3 2609 256 952	✓
Răzuitor flexibil HCS, 52 x 45 mm, ATZ 52 SFC 2 609 256 955	✓
Set de hârtie abrazivă Delta 2 609 256 A54	✓
Sistem de aspirare a prafului 2 609 256 D57	✓
Valiză profesională	✓



## Date tehnice

### Date tehnice

Putere nominală	220 W
Putere utilă	130 W
Turație la mersul în gol	15.000 – 20.000 rot/min
Unghi de oscilație	2,8 °
Greutate	1,1 kg
Tensiunea	230 V
Dimensiuni sculă (lungime x lățime x înălțime)	386 x 291 x 112 mm
Greutate incl. ambalaj	2,67 kg
Dimensiuni ambalaj (lățime)	291 mm
Dimensiuni ambalaj (lungime)	386 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	112 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime x lungime x înălțime)	291 x 386 x 112 mm

### Funcții

Unghi de oscilație	✓
Sistem electronic Bosch	✓

### Informație privind zgomotele/vibrațiile (fără mâner)

Nivel presiune sonoră	84 dB(A)
Nivel putere sonoră	95 dB(A)
Incertitudine K	3 dB

## Avantaje

### Argument principal de vânzare

- Soluție versatilă pentru o gamă largă de lucrări de bricolaj

### Beneficii pentru utilizatori

- Motor puternic de 220 W cu preselecția electronică a turației
- Sistemul MagnetHold de la Bosch asigură asistență la înlocuirea accesoriului
- Gamă largă de accesorii Starlock disponibile pentru numeroase aplicații
- Accesoriul opritor de adâncime pentru tăiere cu ferăstrăul precisă
- Tăiați, tăiați cu ferăstrăul, șlefuiți, răzuiți, frezați, rășpălușiți și lustruiți o gamă largă de materiale