

0 611 910 003 – GBH 18V-26 F

Cod comandă	0 611 910 003
Cod EAN	3165140821292
2 x acumulatori GBA 18V 6.0Ah 1 600 A00 4ZN	✓
Lavetă pentru mașină	✓
Limitator de reglare a adâncimii 210 mm 1 613 001 010	✓
Mandrină cu schimbare rapidă 13 mm 2 608 572 212	✓
Mandrină cu schimbare rapidă SDS plus 2 608 572 213	✓
Mâner suplimentar 2 602 025 141	✓
Valiză profesională	✓
Încărcător rapid GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓



Date tehnice

Date tehnice

Energie de percucie (conform EPTA 05/2016)	2.6 J
Număr percuzii la turația nominală	0 – 4.350 percuzii/min
Turație nominală	0 – 980 rot/min
Tensiunea acumulatorului	18,0 V
Sistem de prindere	SDS plus
Dimensiuni sculă (lățime)	102 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	364 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	226 mm
Capacitate acumulator	6,0 Ah
Greutate incl. acumulator	3,6 kg
Subdiviziune categorie de produse	Ciocan rotopercutor cu acumulator cu SDS plus

Domeniu de găurire

Interval diametru găurire cu percucie în beton	4 – 26 mm
Interval diametru de găurire recomandat în beton	8 – 16 mm
Diametru max. de găurire în metal	13 mm
Diam. max. găurire lemn	30 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 88 dB(A); nivel putere sonoră 99 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
--------------	---



Avantaje

Argument principal de vânzare

- Mai multă putere, mai mult confort și mai puțin praf

Beneficii pentru utilizatori

- 50% mai multă putere cu energia de percucie a unui aparat cu cablu pentru lucrul rapid și flexibil (în comparație cu modelul anterior GBH 18 V-EC)
- Protecție mai mare a utilizatorului cu KickBack Control (KBC) și control mai bun cu Electronic Precision Control (EPC)
- Găurire fără praf cu noul sistem integrat și opțional de aspirare a prafului GDE 18V-16