

| | |
|--|---------------|
| Cod comandă | 0 600 910 800 |
| Cod EAN | 3165140810272 |
| Duză rotativă | ✓ |
| Lance reglabilă 3 în 1 (oțel inoxidabil) | ✓ |
| Pistol Bosch | ✓ |



Date tehnice

Date tehnice

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Presiune maximă | 185 bari |
| Putere nominală | 2.600 W |
| Presiune de lucru | 140 bari |
| Temperatură maximă admisie | 50 °C |
| Lungimea cablului | 5 m |
| Lungime furtun | 10 m |
| Material (furtun) | Oțel armat |
| Greutate (fără accesorii) | 27 kg |
| Sistem de pompare | Placă oscilantă |
| Piston | Oțel inoxidabil triplu |
| Tip motor | Inducție |
| Tensiune, electrică | 230 V |
| Flux volumic nominal | 9.3 l/min |
| Debit maxim | 9.5 l/min |
| Dimensiuni sculă (lățime) | 380 mm |
| Dimensiuni sculă (lungime) | 710 mm |
| Dimensiuni sculă (înălțime) | 388 mm |
| Subdiviziune categorie de produse | Mașină de curățat cu înaltă presiune |

Informații privind zgomotele/vibrațiile

| | |
|-----------------------|---|
| Nivel presiune sonoră | 77 dB(A) |
| Nivel putere sonoră | 91 dB(A) |
| Incertitudine K | 2.3 dB |
| Nivel zgomot | Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 77 dB(A); nivel putere sonoră 91 dB(A). Incertitudine K= 2,3 dB. |

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Puternică și versatilă: mașină de curățat cu înaltă presiune, cu pompă din alamă și tambur derulator de furtun practic

Beneficii pentru utilizatori

- Performanțe ridicate de curățare: pompa din alamă cu piston din oel inoxidabil asigură combinația ideală dintr-un debit ridicat și o presiune înaltă pentru performanțe excelente de curățare
- Durabil: furtun din cauciuc întărit cu oel și roi mari, din cauciuc, pentru utilizarea în condiții grele, de pe antier. Racorduri de apă durabile, din alamă
- Practic: mâner telescopic, metalic, pentru o mobilitate ridicată. Tambur derulator de furtun confortabil și cu economie de spațiu