

0 603 3A9 321 – PBH 2100 SRE

Cod comandă	0 603 3A9 321
Cod EAN	3165140633871
Geantă din material plastic	✓
Limitator de reglare a adâncimii 2 603 001 019	✓
Mandrină-adaptor SDS Bosch 2 609 255 708	✓
Mâner suplimentar 2 602 025 102	✓



Date tehnice

Date tehnice

Putere nominală	550 W
Putere utilă	270 W
Turație la mersul în gol	0 – 2.300 rot/min
Număr percuții	0 – 4.600 percuții/min
Energie de percuție (EPTA)	1,7 J
Mecanism de percuție Bosch	pneumatic
Diam. max. găurire beton	20 mm
Diam. max. găurire oțel	13 mm
Diam. max. găurire lemn	30 mm
Greutate	2,2 kg
Tensiunea	230 V
Sistem de prindere	SDS plus
Greutate incl. ambalaj	4,25 kg
Dimensiuni ambalaj (lungime)	385 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime)	380 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	115 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime x lungime x înălțime)	385 x 380 x 115 mm



Funcții

Mecanism de percuție pneumatic	✓
Oprire rotație	✓
Sistem electronic Bosch	✓
Funcție de dăltuire	✓
Funcționare dreapta-stânga	✓
Bosch SDS plus	✓
Softgrip	✓
Utilizare: înșurubare / găurire / găurire cu percuție	✓

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	93.5 dB(A)
Nivel putere sonoră	104.5 dB(A)
Incertitudine K	3 dB

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Ușor și puternic -- găurire cu și fără percuție și dăltuire fără efort

Beneficii pentru utilizatori

- Motor de 550 W și mecanism de percuție pneumatic de 1,7 J pentru utilizări de ordin general
- Mandrină SDS plus pentru schimbarea fără scule a accesoriilor și mandrină adaptor SDS pentru burghie cu coadă cilindrică
- Găurire cu percuție și dăltuire în beton și zidărie, găurire în plăci ceramice, lemn și metal
- Funcție de dăltuire Vario Lock, care permite selecția unor poziții diferite ale dălții
- Cu greutate redusă (2,2 kg), găurește la un diametru de până la 20/30/13 mm în beton/lemn/metal