


|   |               |
|---|---------------|
| Cod comandă   | 0 615 994 00C |
| Cod EAN   | 3165140572668 |
| Cheie de reglare  | ✓             |
| Fir cu plumb  | ✓             |
| Protecție lentilă   | ✓             |
| Riglă de măsurare GR 500 Professional<br>0 601 094 300            | ✓             |
| Stativ pentru construcții BT 160<br>Professional<br>0 601 091 200 | ✓             |
| Valiză de transport<br>1 600 A00 0LF                              | ✓             |



## Date tehnice

### Date tehnice

|  |                  |
|--|------------------|
| Unitate de măsură                                  | 400 goni         |
| Factor de mărire                                   | 26 x             |
| Precizie de nivelare                               | ± 1,6 mm la 30 m |
| Domeniu de lucru, valoare                          | 100 m            |
| Domeniu de lucru                                   | 100 m            |
| Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă | IP 54            |
| Filet stativ                                       | 5/8"             |
| Temperatura de funcționare                         | -10 – 50 °C      |
| Temperatura de depozitare                          | -20 – 70 °C      |
| Greutate, aprox.                                   | 1.5 kg           |



## Avantaje

### Argument principal de vânzare

- Extrem de robustă în mediul exterior

### Beneficii pentru utilizatori

- Destinată utilizării în mediul exterior prin carcasa metalică stabilă cu protecție împotriva prafului și a stropilor de apă (IP 54)
- Design robust, colimator de vizare incorporat și bulă de nivel sferică integrată
- Valiza de transport și închizătoarea dublă pentru compensator permit un transport sigur