

Cod comandă	0 603 681 221
Cod EAN	3165140853675
Ambalaj de carton	✓
Baterii 3 x 1,5 V LR03 (AAA)	✓



## Date tehnice

### Date tehnice

Materiale detectabile	Metale feroase și neferoase, conductori sub tensiune
Adâncime de detectare oțel, max.	70 mm
Adâncime de detectare oțel, max.	60 mm
Adâncime de detectare conductori sub tensiune, max.	50 mm
Calibrare	automată
Baterie	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Deconectare automată	10 min
Greutate	0,15 kg
Domeniu de lucru, aprox.	0,07 m
Dimensiuni sculă (lungime x lățime x înălțime)	143 x 60 x 290 mm
Greutate incl. ambalaj	0,44 kg
Dimensiuni ambalaj (lățime)	125 mm
Dimensiuni ambalaj (lungime)	205 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	55 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime x lungime x înălțime)	125 x 205 x 55 mm

### Funcții

Detectare metale feroase/neferoase	✓
Detectare conductori electrici sub tensiune	✓

## Avantaje

---

### Argument principal de vânzare

- Pornește, detectează, găurește!

### Beneficii pentru utilizatori

- Detectare simplă a cablurilor electrice sub tensiune și a obiectelor metalice
- Indicat semafor LED și sunet avertiz indică locuri în care nu treb efect găurire
- Calibrare automată practică pentru pornire directă
- Manevrare ușoară cu un singur buton
- Scan.pereți și plaf. înainte de a da găuri pt.tablouri sau a inst.crp.ilumin.