

Cod comandă	0 603 681 300
Cod EAN	3165140898331
Ambalaj de carton	✓
Baterii	✓



Date tehnice

Date tehnice

Materiale detectabile	Substructuri din metal, conductori aflați sub tensiune și lemn
Adâncime de detectare conductori sub tensiune, max.	50 mm
Adâncime de detectare lemn, max.	25 mm
Adâncime de detectare, metal, max.	100 mm
Calibrare	automată
Baterie	4 x 1,5 V LR03 (AAA)
Deconectare automată	5 min
Greutate	0.34 kg
Dimensiuni sculă (lungime x lățime x înălțime)	255 x 90 x 56 mm
Greutate incl. ambalaj	0,81 kg
Dimensiuni ambalaj (lățime)	82 mm
Dimensiuni ambalaj (lungime)	112 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	247 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime x lungime x înălțime)	82 x 112 x 247 mm

Funcții

Detectare metale feroase/neferoase	✓
Detectare conductori electrici sub tensiune	✓
Detectare conductori electrici fără tensiune	✓
Detectare lemn/grinzi sub pereți de gips carton	✓

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Scanări temeinice ale peretelui, pentru găuriri mai sigure

Beneficii pentru utilizatori

- Detector pt. insp. rapidă a pereților, plafoanelor sau podelelor până la 10 cm
- Detectare obiecte metal, cabluri electrice și substructuri în pereți gips-carton
- Ghidare intuitivă a utilizatorului prin instrucțiuni pas cu pas animate
- Sistemul semafor cu LED indică unde trebuie dată gaura
- Calibrare automată practică pentru pornire directă