

0 603 174 020 – AdvancedImpact 900

| | |
|---|---------------|
| Cod comandă | 0 603 174 020 |
| Cod EAN | 3165140840927 |
| Geantă din material plastic | ✓ |
| Limitator de reglare a adâncimii 2 603 001 019 | ✓ |
| Mâner suplimentar 2 609 256 D94 | ✓ |



Date tehnice**Date tehnice**

| | |
|--|----------------------------|
| Putere nominală | 900 W |
| Putere maximă furnizată | 1.050 W |
| Cuplu de antrenare conform EN 60745 | 73,0 Nm |
| Moment de torsiune nominal (treapta 1/treapta a 2-a) | 1,6 / 0,5 Nm |
| Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a | 50 – 1.120 / 2.850 rot/min |
| Număr percuții | 48.450 percuții/min |
| Greutatea mașinii | 2,6 kg |
| Ø max. de găurire în oțel (treapta 1-a/a 2-a) | 13 / 8 mm |
| Ø max. de găurire în lemn (treapta 1-a/a 2-a) | 40 / 25 mm |
| Greutate incl. ambalaj | 4,15 kg |
| Sistem de microfiltrare găurire | ✓ |
| Tensiunea | 240 V |
| Dimensiuni ambalaj (lățime) | 386 mm |
| Dimensiuni ambalaj (lungime) | 370 mm |
| Dimensiuni ambalaj (înălțime) | 113 mm |
| Dimensiuni ambalaj (lățime x lungime x înălțime) | 386 x 370 x 113 mm |

Funcții

| | |
|---|---|
| Mandrină rapidă | ✓ |
| Angrenaj cu 2 trepte | ✓ |
| Auto-Lock Bosch | ✓ |
| Preselecția turației | ✓ |
| Constant Electronic Bosch | ✓ |
| Cablu de 2,5 m | ✓ |
| Funcționare dreapta-stânga | ✓ |
| Sistem electronic Bosch | ✓ |
| Softgrip | ✓ |
| Utilizare: înșurubare / găurire / găurire cu percuție | ✓ |
| Bosch Kickback Control | ✓ |

Informații privind zgomotele/vibrațiile

| | |
|-----------------------|-----------|
| Nivel presiune sonoră | 96 dB(A) |
| Nivel putere sonoră | 107 dB(A) |
| Incertitudine K | 3 dB |

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Cea mai bună mașină de găurit cu percuție pentru proiectele cele mai solicitante

Beneficii pentru utilizatori

- KickBack Control pentru un plus de siguranță
- Angrenaj cu 2 trepte pentru adaptare la o gamă largă de aplicații
- Funcție Bosch Speed Preselection și Constant Speed pentru găurire eficientă
- Găurire comodă în zidărie cu adâncime de până la 18 mm și în lemn de până la 40 mm