

0 601 7D0 000 – GWS 14-125

Cod comandă	0 601 7D0 000
Cod EAN	4059952576466
Apărătoare de protecție 1 605 510 365	✓
Apărătoare din metal cu clemă pentru protecție împotriva tăierii 2 608 000 757	✓
Cheie pentru șplinturi 1 607 950 043	✓
Cutie carton	✓
Flanșă de prindere 1 605 703 099	✓
Mâner auxiliar pentru controlul vibrațiilor 2 608 900 000	✓
Piuliță de strângere 1 603 340 040	✓



Date tehnice

Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE)

Productivitate maximă datorită puterii mai mari și robusteții îmbunătățite; iar datorită protecției îmbunătățite împotriva prafului și funcției Speed Selection, GWS 14-125 Professional este extrem de eficient. Dimensiunea considerabil mai mică a mânerului asigură un confort optimizat în timpul lucrului. Funcțiile KickBack Control, Restart Protection și mânerul lateral cu sistem Vibration Control asigură o protecție mai bună a utilizatorului.



Putere nominală	1.400 W
Turație la mersul în gol	11.500 rot/min
Arbore de șlefuit	M14
Mâner principal	Butoi
Diam.discuri	125 mm
Orificiu, diam.	22,2 mm
Dimensiuni sculă (lățime)	265 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	327 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	108 mm
Greutate	2,2 kg
Comutator	Comutator care poate fi blocat
Nivel presiune sonoră	95 dB(A)
Nivel putere sonoră	103 dB(A)
Incertitudine K	3 dB



Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 95 dB(A); nivel putere sonoră 103 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Peste nivelul anterior al raportului putere-aderență-dimensiune

Beneficii pentru utilizatori

- Productivitate maximă datorită motorului puternic de 1400 W Noul concept de răcire a motorului, cu răcire directă îmbunătățită Ergonomie superioară și dimensiune extrem de mică a mânerului din clasa aparatelor cu cablu de alimentare electrică de 1400 W–1700 W, pentru un confort sporit în timpul lucrului și reducerea solicitării.