

Cod comandă	0 611 273 000
Cod EAN	3165140832267
1 mâner suplimentar	✓
Limitator de adâncime	✓
Mandrină cu schimbare rapidă SDS plus	✓



Date tehnice

Date tehnice

Putere nominală	790 W
Energie de percuție (conform EPTA 05/2016)	2.7 J
Număr percuții la turația nominală	0 – 4.200 percuții/min
Turație nominală	0 – 930 rot/min
Greutate	2,9 kg
Dimensiuni sculă (lungime)	210 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	210 mm
Dimensiuni sculă (lățime)	397 mm
Subdiviziune categorie de produse	Ciocan rotopercutor cu SDS plus



Domeniu de găurire

Interval diametru găurire cu percuție în beton	24 mm
Diametru max. de găurire în metal	13 mm
Diam. max. găurire lemn	30 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră dB(A); nivel putere sonoră dB(A). Incertitudine K= dB.
--------------	---

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Noul standard în ceea ce privește precizia!

Beneficii pentru utilizatori

- Cea mai mare viteză de găurire din clasa sa datorită carcasei optimizate
- Durabilitate sporită la lucrul în condiții grele datorită motorului puternic de 790 W
- Piese de schimb interschimbabile i întreținere ușoară datorită designului inteligent