

| | |
|--|---------------|
| Cod comandă | 0 601 015 400 |
| Cod EAN | 3165140486965 |
| 1 baterie 9 V (6LR61) (dreptunghiulară) | ✓ |
| Suport 1 608 M00 70F | ✓ |



Date tehnice

Date tehnice

| | |
|--|-----------------------------|
| Receptor | ✓ |
| Rază de acțiune | 0 – 200 m |
| Alimentare curent electric | 1 baterie bloc 6LR61 de 9 V |
| Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă | IP 65 |
| Greutate, aprox. | 0,250 kg |
| Dimensiuni sculă (lățime) | 75 mm |
| Dimensiuni sculă (lungime) | 145 mm |
| Dimensiuni sculă (înălțime) | 30 mm |
| Precizie de măsurare (fină/grosieră) | ± 1 mm/± 3 mm |
| Tip de receptor | Nivele cu laser rotative |
| Telecomandă | ✓ |



Avantaje

Argument principal de vânzare

- Mai multe avantaje oferite de accesorii

Beneficii pentru utilizatori

- Receptor ușor manevrabil pentru mediul exterior și interior și domeniu de lucru până la 200 m în combinație cu nivela laser GRL 400 H Professional și GRL 300 HV Professional
- Aliniere optică și acustică a planului razei laser
- Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 65