

0 601 14E 500 – GSB 16 RE

Cod comandă	0 601 14E 500
Cod EAN	3165140519267
Limitator de reglare a adâncimii 210 mm 1 613 001 010	✓
Mandrină rapidă 13 mm 2 608 572 149	✓
Mâner suplimentar 2 605 025 190	✓
Valiză profesională 2 605 438 524	✓



Date tehnice

Date tehnice

Putere nominală	750 W
Turație la mers în gol, treapta a 1-a	0 – 2.800 rot/min
Putere utilă	380 W
Greutate	2.2 kg
Moment de rotație nominal	2,3 Nm
Filet de racordare arbore portburghiu	1/2"-20 UNF
Domeniu de strângere, minim/maxim	1,5 – 13 mm
Dimensiuni sculă (lățime)	83 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	285 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	214 mm
Număr percuții la turația la mersul în gol	0 – 47.600 rot/min
Mandrină, execuție	Mandrină rapidă
Tensiune, electrică	230 V
Diametru guler ax	43,0 mm
Sistem de prindere	1/2"-20 UNF
Subdiviziune categorie de produse	Mașină de găurit cu percuție

Domeniu de găurire

Diam. de găurire în lemn	30 mm
Diam. de găurire în oțel	13 mm
Diam. de găurire în cărămidă	18 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 99 dB(A); nivel putere sonoră 110 dB(A). Incertitudine K= 5 dB.
--------------	--



Avantaje

Argument principal de vânzare

- Cea mai rapidă din clasa sa

Beneficii pentru utilizatori

- 750 W pentru un avans rapid la găurire
- Construcție compactă pentru o manevrare optimă
- Carcasă metalică robustă a angrenajului pentru o durată de viață îndelungată