

Cod comandă	0 601 9G8 000
Cod EAN	3165140955683
2 x acumulatori GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Valiză profesională	✓
Încărcător GAL 1210 CV Professional	✓



Date tehnice

Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE)	
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 67 dB(A); nivel putere sonoră 78 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.



Date tehnice

Cuplu (de înșurubare în condiții ușoare/grele /max.)	14/30/- Nm
Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a	0 – 400 / 0 – 1.500 rot/min
Tip acumulatori	Tehnologie
Domeniu de strângere, minim/maxim	0,8 / 10 mm
Greutate excl. acumulator	0.8 kg
Trepte ale momentului de torsiune	20+1

Diametrul de găurire

Diam. de găurire în lemn, maxim	20 mm
Diam. de găurire oțel, maxim	10 mm

Diametru șuruburi

Diam. maxim șuruburi	8 mm
----------------------	------

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	67 dB(A)
Nivel putere sonoră	78 dB(A)
Incertitudine K	3 dB

Segment

Segmente	Șurubelniță cu acumulator Libertate
Segment mailing	Lemn Metal

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Putere înaltă 2-în-1 pentru mai puțin

Beneficii pentru utilizatori

- Putere și durabilitate la îndemână pentru înșurubare și găurire
- Angrenajul în 2 trepte asigură o productivitate ridicată și un cuplu excelent
- Electronic Cell Protection pentru o durată mare a acumulatorului și o funcționare mai îndelungată