

0 601 2A8 021 – GSS 140 A

Cod comandă	0 601 2A8 021
Cod EAN	4053423247862
1 placă de perforare 1 619 PC1 202	✓
1 sac colector de praf 1 619 PC1 337	✓
1 x foaie abrazivă C411, Standard for Wood and Paint, granulație 120	✓



Date tehnice

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 83 dB(A); nivel putere sonoră 91 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
Tensiune, electrică	230 V
Greutate	1,1 kg
Dimensiuni sculă (lățime)	112 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	258 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	142 mm
Placă de șlefuit, lățime	101 mm
Placă de șlefuit, lungime	112 mm
Nivel presiune sonoră	83 dB(A)
Nivel putere sonoră	91 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Putere nominală	220 W
Turație la mersul în gol	14.000 – 14.000 rot/min
Număr vibrații la mersul în gol	28.000 – 28.000 vibrații/min
Diametru orbită	1,5 mm
Subdiviziune categorie de produse	Șlefuitor cu vibrații



Avantaje

Argument principal de vânzare

- Șlefuire confortabilă pentru rezultate eficiente

Beneficii pentru utilizatori

- Grad redus de amortizare a mâinilor datorită valorii foarte reduse a vibrațiilor, de până la 3,4 m/s²
- Grad de oboseală redus, chiar și la șlefuirea deasupra capului, datorită numeroaselor opțiuni de prindere
- Performanțe ridicate de îndepărtare a materialului datorită motorului puternic de 220 W
- Alegerea ideală pentru șlefuirea lemnului, materialelor din lemn și gips-ului