

# 0 601 063 T00 – GLL 3-80 CG

Cod comandă	0 601 063 T00
Cod EAN	3165140888424
1 x acumulator GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Husă	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Plăcuță de vizare laser	✓
Suport universal BM 1 Professional 0 601 015 A01	✓
Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓



## Date tehnice

### Date tehnice

Tensiunea acumulatorului	12,0 V
Diodă laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Temperatura de funcționare	-10 – 40 °C
Temperatura de depozitare	-20 – 70 °C
Clasa laser	2
Domeniu de lucru, valoare	30 m
Domeniu de lucru	până la 30 m
Domeniu de lucru cu receptor, semn	120 m
Domeniu de lucru cu receptor	până la 120 m
Precizie de nivelare	± 0,2 mm/m/**
Domeniu de autonivelare	± 4°
Timpu de nivelare	4 s
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă	IP 54 *** (***)cu excepția acumulatorului litiu-ion și adaptorului de acumulator AA1)
Alimentare curent electric	Acumulator 12 V litiu-ion 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Durată de funcționare, maximă	6 h (litiu-ion) și 4 h (4 x AA) în modul cu 3 linii
Filet prindere pe stativ	1/4", 5/8"
Greutate, aprox.	0.9 kg
Culoare linie laser	verde
Proiecție laser	3 linii la 360°
Receptoare laser compatibile	LR 7



## Avantaje

---

### Argument principal de vânzare

- 3 linii îngroșate cu rotire la 360°, de culoare verde, pentru vizibilitate optimă. Simply Connected.

### Beneficii pentru utilizatori

- Liniile laser de culoare verde deschis asigură vizibilitate de până la patru ori mai bună decât liniile roșii
- Monitorizare extrem de precisă prin CAL Guard și utilizare de la distanță prin aplicația pentru smartphone cu conexiune prin Bluetooth®
- 3 linii cu rotire la 360° permit executarea simultană a lucrărilor de nivelare pe orizontală și pe verticală pentru eficiență de lucru ridicată