

0 601 B45 000 – GTS 254

Cod comandă 0 601 B45 000

Cod EAN 4059952585208

1 pânză de ferăstrău circular, Optiline
Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24
2 608 838 412

✓



Date tehnice

Date tehnice

Putere nominală	1.800 W
Dimensiuni masă	555 x 555 mm
Dimensiuni sculă (lățime x lungime x înălțime)	690 x 620 x 1000 mm
Turație la mersul în gol	4.300 rot/min
Diametru pânză de ferăstrău	254 mm
Înălțime de tăiere 90°	80 mm
Înălțime de tăiere 45°	55 mm
Diam. orificiu pânză de ferăstrău	30 mm
Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical	45° S / 0° D
Greutate	24,4 kg
Capacitate de tăiere max. dreapta	545 mm
Tensiunea	0 V



Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră dB(A); nivel putere sonoră dB(A). Incertitudine K= dB.

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Ferăstrău circular de banc puternic, cu capacitate mare de tăiere

Beneficii pentru utilizatori

- Alegerea ideală atunci când sunt necesare tăieturi puternice și precise
- Capacitate de tăiere longitudinală de 545 mm; adâncimi de tăiere de 80 mm în linie dreaptă și de 55 mm în unghi
- Motor de 1.800 W cu cuplu ridicat și rezistență ideală la suprasolicitare
- Facilitarea tăierii cu precizie: masa robustă din oțel asigură stabilitate în timpul funcționării
- Prelungire de 265 mm a mesei cu roată culisantă pentru un interval mare de tăiere
- Este prevăzută cu un suport metallic robust și stabil care asigură stabilitate