

Cod comandă 0 601 2A7 020

Cod EAN 3165140898980

1 pânză de ferăstrău vertical T 111 C,
Basic for Wood ✓
disponibilă separat ca set de 3: 2 608 630 808

Date tehnice

Date tehnice

Putere nominală	500 W
Număr de curse de mers în gol	1.450 – 3.200 curse/min
Greutate	2,1 kg
Ferăstrău, lungime cursă	20 mm
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 90 dB(A); nivel putere sonoră 101 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.



Adâncime de tăiere

Adâncime de tăiere în lemn	70 mm
Adâncime de tăiere în aluminiu	10 mm
Adâncime de tăiere în oțel nealiat	6 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	90 dB(A)
Nivel putere sonoră	101 dB(A)
Incertitudine K	3 dB

Segment

Segmente	Program MPP Tăiere Lemn Gama Heavy Duty
Segment mailing	Lemn

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Depășește așteptările. Taie mai repede și mai ușor.

Beneficii pentru utilizatori

- Performanțe ridicate privind viteza și calitatea tăierii
- Rezultate de tăiere optimizate pentru diferite materiale
- Înlocuire mai rapidă și mai ușoară a pâzelor de ferăstrău