

# 0 601 926 108 – GSC 12V-13

Cod comandă	0 601 926 108
Cod EAN	3165140730761
1/1 inserție L-BOXX sculă electrică și încărcător 1 600 A00 2V0	✓
2 x acumulatori GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Cheie hexagonală	✓
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓
Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓



## Date tehnice

## Date tehnice

Capacitate de tăiere în oțel (800 N/mm <sup>2</sup> ), maximă	0.6 mm
Capacitate de tăiere în oțel (600 N/mm <sup>2</sup> ), maximă	0.8 mm
Capacitate de tăiere în oțel (400 N/mm <sup>2</sup> ), maximă	1,3 mm
Capacitate de tăiere în aluminiu (200 N/mm <sup>2</sup> ), maximă	2,0 mm
Dimensiuni sculă (lățime)	256 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	131 mm
Greutate incl. acumulator	1,4 kg
Capacitate acumulator	2,0 Ah

## Specificații tehnice

Număr de curse de mers în gol	3.600 curse/min
Tensiunea acumulatorului	12.0 V
Rază minimă a curbei	15 mm

## Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	69 dB(A)
Nivel putere sonoră	80 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 69 dB(A); nivel putere sonoră 80 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

## Segment

Segmente	Fără cablu de alimentare Prelucrarea metalelor Gama Heavy Duty
----------	---

## Avantaje

## Argument principal de vânzare

- taie de 4 ori mai repede în metal – fără efort

## Beneficii pentru utilizatori

- Tăieri în linie dreaptă și curbă executate de până la 4 ori mai repede decât cu foarfecele pentru tablă manuale convenționale
- Extrem de puternică: execută fără efort tăieri de până la 1,3 mm grosime în metal
- Este incredibil de ușoară (numai 1,4 kg) și are o formă constructivă foarte compactă pentru lucrul confortabil și fără efort

